

新立電機の特長

新立電機の特長として、各種（信号線など弱電用）ハーネス製作にお応えします。
併せて、電子機器の組立にも対応致します。

電線

種類	規格・型式	サイズ
汎用	UL1007	AWG16~24
	UL1015	AWG12~22
	UL1061	AWG24~26
	PTFE AG51C020	AWG25
フラット	UT20012-ST	AWG28(7/0.127)
	UL20028-2V	
	UL2651 FRX	
多芯	CE-362	
	CF130.02.03.UL	
	CF130.02.06.UL	
	CF130.02.12.UL	
	CF130.02.20.UL	
	CF130.05.02.UL	
	CF240.01.14	
	CF240.02.07	
	KVC36 0.2SQ-6C	
	KVC36 0.2SQ-8C	
	KVC36 0.2SQ-10C	
	KVC36 0.2SQ-12C	
	KVC36 0.3SQ-6C	
	KVC36 0.3SQ-10C	
	KVC36 0.3SQ-12C	
	KVC36SB 0.3SQ-4C	
	KVC36SB 0.3SQ-10C	
	MVVS	
	VCTF	
	同軸	RG174-B/U
RG178-B/U		

コネクタ

メーカー	種類	ハウジング	端子	工具
JST	圧着コネクタ	PHR-2~10,12	BPH-002T-P0.5S	YC-24S
			SPH-002T-P0.5S	YRS-240
		VHR-2N~10N	BVH-21T-P1.1	YC-160R
		VLP-04V,06V	BVF-42T-P2.0	YC-590
		XHP-2~10	BXH-001T-P0.6	YC-110R
		ZHR-3,6	SZH-002T-P0.5	YRS-491
	インタフェース用コネクタ	JEC-9P	J-SP2140	YRS-330
	JES-9S	J-SS2340		
MOLEX	電線対電線(中継)用コネクタ	51103-0600	50351-8100	57295-5000
		5557-02R	5556TL	57026-5000
		5559-02P	5558TL	
TE(AMP)	電線対基板用コネクタ	0-171822-2~8	170204-1	91556-1
		1-171822-0(10P)		
		0-171822-2~8	170205-1	91562-1
		1-171822-0(10P)		
		0-172211-2~8	170429-1	91566-1
	1-172211-0(10P)			
ニチフ	絶縁被覆付圧着端子		TMDV 1.25-3S	NH-32
			TMDV 1.25-4M	
			TMDV 1.25-5	
			TMDV 2-3S	
			TMDV 2-3	
			TMDV 2-4S	
			TMDV 2-4	
			TMDV 2-4M	
			TMDN 0.3-3	
			TMDN 0.3-4	
		絶縁被覆付ブレード端子	TMEX BT 1.25-11	
		差込形接続端子	TMEDN 480509-FA	
			TMEDN 480809-FA	
			TMEDN 630809-FA	
			TMEDN 630820-FA	
			TMDN 630809-FA	
			TMDN 630820-FA	
差込形ピン端子	PC 2005-M			
	PC 2005-F			